

株式会社トーツー創研

# RSCM/24 (ミニモバイル UMC)



RSCM/24(通称:ミニモバイル UMC)は可搬型のモバイル UMC を更に小型・軽量化し、簡単に持ち運びを出来るようにしました。

## ● 主な特長:

- ・他の UMC1000J シリーズと同様のパッケージが使用できます。
- ・従来のモバイル UMC に比べサイズの小さい DMAX1048 を搭載し、小型・軽量化しております。  
特にモバイル UMC の 35kg に比べ 15kg と半分以下の重量にしました。
- ・DMAX1048 は消費電力の大きいブロードバンド用パッケージ使用に対応しております。  
また、冷却用のファンを DMAX1048 下部に搭載しております。
- ・背面に slot1~4 に対応した U スリットコネクタとプロテクタパネルを搭載しております。
- ・コンセントの AC100V の電源で動作します(最大 5A)。
- ・左右に取手がありますので、人力での移動が手軽に行えます。
- ・使用しない時には前背面に蓋を取り付けて保管することができます。

※他にも専用工具箱等、多数のオプションを用意しております



## ● RSCM/24 仕様一覧

項目	緒元
ケース	寸法(W×H×D): 390×282×470(mm) (前後蓋を含める) 材質: アルミ樹脂複合板
DMAX1120 スロット構成	汎用スロット: 10 (※) 電源供給用スロット: 2 (2重化可能) CPU スロット: 2 (2重化可能)
接続端子	U スリット端子、電源端子、アラーム出力端子、DC48V 入力端子
OPS 接続	RS-232Cポート
電源	100VAC 最大 5A
設置条件	屋内設置 ・直射日光、雨滴にさらされないこと ・砂、埃にさらされないこと ・振動がないこと ・積み重ね設置は 2 段まで
動作周囲温度湿度	温度: 0~+50°C 湿度: 10~80% (結露が無いこと)
重量	約 15kg

※ メタル伝送路もしくはメタル接続サービスの接続可能スロットは slot1~4 です。Slot5~10 は光伝送路もしくは光接続サービス等でご使用下さい。