

Tellabs 700 ONT シリーズ

インドア用 24ポート ギガビット イーサネット(ラックマウント可能)

ONT728GP

- (24) 10/100/1000 イーサネット用ポート
- 24ポート 802.3af (PoE) or 802.3at (PoE+)
- PoEの最大供給 450W
- AC 入力



ONT729GP

- (24) 10/100/1000 イーサネット用ポート
- 24ポート 802.3af (PoE) or 802.3at (PoE+)
- PoEの最大供給 450W
- (24) POTS ポート
- AC 入力



- イーサネットスイッチネットワークの代わりに既存の電力システムを使用可
- 省電力設計
- 既存のバッテリー充電機能を使用するため充電時間の延命可能

Tellabs 700 ONT シリーズ

インドア用 4ポート ギガビット イーサネット(机上、縦置き、平置き)

ONT709GP

- (4) 10/100/1000 イーサネット用ポート
- 4ポート 802.3af (PoE) or 802.3at (PoE+)
- PoEの最大供給 60W
- 48V DC 入力
- ローカル または リモート電源オプション
- ローカル または リモートでのバッテリー充電



- データ、ボイス、IP ビデオと RF ビデオ
- (4) 10/100/1000 イーサネット
- (2) POTS
- (1) RF ビデオ - 下り
- 12V DC 入力
- ローカル電源とバッテリー充電

ONT705GR

Tellabs 700 ONT シリーズ

アウトドア用 4ポート ギガビット イーサネット(エンクロージャー収容)

ONT714G

- データ、ボイス、IP ビデオ
- (4) 10/100/1000 イーサネット用ポート
- (2) POTS
- VoIP サービス用SIP
- IP ビデオサービス用IGMP
- 12V DC 入力
- ローカル電源とバッテリー充電



- ゆったり設計
- ファイバー収容位置あり
- 縦13 x 横13 x 直径3.5インチ

エンクロージャ

Tellabs 100 ONT シリーズ

壁埋め込み型 キュービクル ミニ

ONT120W

- 壁埋め込み型
- (2) 10/100/1000 イーサネット用ポート
- 2ポート 802.3af (PoE)
- PoEの最大供給 15W
- 48V DC 入力
- ローカル または リモート電源オプション
- ローカル または リモートでのバッテリー充電



ONT120C

- 個室用配線路
- 壁の中、デスク、フリースタンド用
- (2) 10/100/1000 イーサネット用ポート
- 2ポート 802.3af (PoE)
- PoEの最大供給 15W
- 48V DC 入力
- ローカル または リモート電源オプション
- ローカル または リモートでのバッテリー充電



Tellabs 100 ONT シリーズ

他 4ポート 小型

- 個室用配線路から壁の中、デスク上、フリースタンドなど
- (4) 10/100/1000 イーサネット用ポート
- 4ポート 802.3af (PoE) or 802.3at (PoE+)
- PoEの最大供給 60W
- 48V DC 入力
- ローカル または リモート電源とバッテリー充電
- PDプロビジョニング, モニター, 管理と設定を含むリンク層データプロトコル
- IEEE 802.3az 省エネイーサネット
- IPv6対応 及び dying gasp機能

